

K381



Energy
Management



Radiant
Systems

REMOVE-RAPID Koncentrovaný čistiaci roztok

Technický list
0965SK 03/2019



➤ Popis

REMOVE-RAPID, koncentrovaný nie-acidný roztok na rýchle rozpustenie a odstránenie usadenín, nečistôt a nánosov zo systému vykurovania. Odstraňuje kovové usadeniny z tepelných výmenníkov, radiátorov a rozvodov. Je vhodný aj pre použitie do systémov so sáľavými panelmi. Vďaka svojej neutrálnej báze sa môže používať aj v systémoch tvorených hliníkovými komponentami. Nevyžaduje neutralizáciu. Obsahuje látky, ktoré zabraňujú tvorbe korózií.

➤ Použitie

Roztok REMOVE-RAPID používajte v koncentrácii 1 % (1l roztoku na 100 l vody v systéme). V prípade extrémnych znečistení systému používajte max. 2 % roztok. Pri použití s preplachovacím zariadením postačujú na dostatočné vyčistenie systému 2÷4 hodiny (roztok funguje aj v studenej vode). V prípade použitia bez preplachovacieho zariadenia sa roztok nechá cirkulovať v systéme min. 24 hodín (v teplej alebo studenej vode). Následne sa systém vypustí podľa platných technických noriem a naplní sa novou vodou s pridaním adekvátneho ochranného roztoku.

➤ Verzie a kódy

KÓD	OBJEM [l]
K381Y001	1

➤ Fyzikálne vlastnosti

- Forma: kvapalná
- Farba: svetlo hnedá
- Vôňa: špecifická
- Hmotnosť: ca. 1,25 kg/l (20°C)
- pH (koncentrát): ca. 7,5

➤ Upozornenie

Giacomini S.p.A. nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku. Nepoužívajte s vykurovacími médiami, ktoré majú neurčité chemické zloženie. Výrobok uchovávajte na suchom mieste pri izbovej teplote. V prípade prelievania do iných nádob, používajte nádoby z polyetylénu. Nevystavujte výrobok priamemu kontaktu so silnými kyselinami a oxidačnými látkami. Držte mimo dosahu detí a zvierat. Držte mimo kontaktu s potravinami a inými chemickými látkami. Po použití vždy nádobu s kvapalinou dobre uzavrite.

➤ Etiketa

Etiketa o možných nebezpečenstvách v súlade s Nariadením (CE) 1272/2008 (CLP) a jeho dodatkami a novelami.



UPOZORNENIE

ÚDAJE O MOŽNOM NEBEZPEČENSTVE

H317 Môže spôsobiť kožnú alergickú reakciu.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

BEZPEČNOSTNÉ ODPORÚČANIA

P101 V prípade lekárskej konzultácie majte pri sebe nádobu od kvapaliny alebo etiketu.

P102 Držte mimo dosahu detí.

P280 Používajte ochranné rukavice. Chráňte si oblasť očí a tváre.

P305+P351+P338 V prípade priameho kontaktu s očami si po dobu niekoľkých minút oplachujte oči vodou. V prípade nosenia kontaktných šošoviek si ich vyberte a pokračujte v oplachovaní očí vodou.

P333+P313 V prípade podráždenia pokožky sa poraďte so svojim lekárom.

P501 Výrobok alebo jeho obal recyklujte/vyhodte do odpadu v súlade s lokálnymi nariadeniami.

EUH 208 OBSAHUJE: ZMES : 5-COLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE

[EC NO. 247-500-7]; 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE [EC NO. 220-239-6] (3:1) môže vyvolať alergickú reakciu.

▲ Bezpečnostné upozornenia. Inštalácia, spustenie a pravidelná údržba musia byť vykonávané špecializovaným technickým personálom a v súlade s národnými nariadeniami. Kvalifikovaný inštalatér musí pri práci dodržiavať všetky zásady bezpečnosti pri práci. Nesprávna inštalácia alebo nedodržanie zásad bezpečnosti pri práci môže spôsobiť škody alebo zranenia osôb a zvierat, za ktoré Giacomini S.p.A. nenesie zodpovednosť.

ℹ Ostatné informácie. Pre ďalšie informácie kontaktujte technické oddelenie emailom na giacomini@giacomini.sk alebo telefonicky na +421417645223. Tento technický list má len informatívny charakter a spoločnosť Giacomini S.p.A. si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny technického alebo obchodného charakteru. Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste nezbavujú používateľa povinnosti dodržiavať potrebné normy a nariadenia správnej technickej inštalácie a užívania.