



Popis

Záhradné guľové ventily s vonkajším závitom a hadicovým nátrubkom s tesnením. Redukovaný prietok.

Verzie a kódy

Séria	Kód	Pripojenie	Povrchová úprava	Typ ovl. páčky	Farba páčky
R619	R619X103	R 1/2" x hadicový nátrubok Ø 15 mm	Chrómovaná mosadz	Krátka páčka	Červená
R620	R620X003	G 1/2"M x hadicový nátrubok Ø 15 mm	Chrómovaná mosadz	Motýlik	Červená
	R620X014	R 3/4"x hadicový nátrubok Ø 20 mm	Chrómovaná mosadz	Motýlik	Červená
	R620X015	R 1"x hadicový nátrubok Ø 26 mm	Chrómovaná mosadz	Motýlik	Červená
R621	R621X003	G 1/2"M x hadicový nátrubok Ø 15 mm	Chrómovaná mosadz	Páčka	Červená
	R621X014	R 3/4" x hadicový nátrubok Ø 20 mm	Chrómovaná mosadz	Páčka	Červená
	R621X015	R 1"x hadicový nátrubok Ø 26 mm	Chrómovaná mosadz	Páčka	Červená

Náhradné diely:

- R625X003: matica + hadicový nátrubok pre ventily R620X003, R621X003
- R625X014: matica + hadicový nátrubok pre ventily R620X014, R621X014
- R625X015: matica + hadicový nátrubok pre ventily R620X015, R621X015

Technické údaje

Základné vlastnosti a materiály


- Redukovaný prietok
- Telo ventilu je vyrobené z chrómovanej mosadze zodpovedajúcej norme UNI EN 12165 CW617N
- Ovládacia oska s dvoma tesniacimi O-krúžkami
- Guľa s antikoroóznym ošetrením, označením garancie a hologramom (okrem R619)
- Ovládanie prostredníctvom krátkej páčky z hliníku s povrchovou úpravou červenej farby (R619)
- Ovládanie prostredníctvom motýlika z hliníku s povrchovou úpravou červenej farby (R620)
- Ovládanie prostredníctvom oceľovej páčky s antikoroóznou povrchovou úpravou z PVC červenej farby (R621)

Použitie


- Min. prevádzková teplota: 5 °C
- Max. prevádzková teplota: 90 °C
- Max. prevádzkový tlak pri 20°C s použitím s vodou: 1,0 MPa (10 bar)

Rozmery a Kv


Séria	Kód	DN	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Kv
R619	R619X103	10	1/2"M	Ø 15	62	25	51	31	37	6,7
R620	R620X003	10	1/2"M	Ø 15	52	30	52	29	64	6,7
	R620X014	15	3/4"M	Ø 20	58	37	63	38	62	12,7
	R620X015	18	1"M	Ø 26	74	44	74	42	72	18,5
R621	R621X003	10	1/2"M	Ø 15	52	30	52	29	76	6,7
	R621X014	15	3/4"M	Ø 20	58	37	63	38	76	12,7
	R621X015	18	1"M	Ø 26	74	44	74	42	94	18,5



R619



R620



R621

Zhrnutie

R619

Záhradný guľový ventil s vonkajším závitom a hadicovým nátrubkom s tesnením. Redukovaný prietok. Telo ventilu je vyrobené z chrómovej mosadze zodpovedajúcej norme UNI EN 12165 CW617N. Ovládanie prostredníctvom krátkej páčky z hliníku s povrchovou úpravou červenej farby. Ovládacia oska s dvoma tesniacimi O-krúžkami. Min. prevádzková teplota: 5 °C. Max. prevádzková teplota: 90 °C. Max. prevádzkový tlak pri 20°C s použitím s vodou: 1,0 MPa (10 bar).

R620

Záhradný guľový ventil s vonkajším závitom a hadicovým nátrubkom s tesnením. Redukovaný prietok. Telo ventilu je vyrobené z chrómovej mosadze zodpovedajúcej norme UNI EN 12165 CW617N. Ovládanie prostredníctvom motýlika z hliníku s povrchovou úpravou červenej farby. Ovládacia oska s dvoma tesniacimi O-krúžkami. Min. prevádzková teplota: 5 °C. Max. prevádzková teplota: 90 °C. Max. prevádzkový tlak pri 20°C s použitím s vodou: 1,0 MPa (10 bar).

R621

Záhradný guľový ventil s vonkajším závitom a hadicovým nátrubkom s tesnením. Redukovaný prietok. Telo ventilu je vyrobené z chrómovej mosadze zodpovedajúcej norme UNI EN 12165 CW617N. Ovládanie prostredníctvom oceľovej páčky s antikoróznou povrchovou úpravou z PVC červenej farby. Ovládacia oska s dvoma tesniacimi O-krúžkami. Min. prevádzková teplota: 5 °C. Max. prevádzková teplota: 90 °C. Max. prevádzkový tlak pri 20°C s použitím s vodou: 1,0 MPa (10 bar).

Ďalšie informácie

Pre ďalšie informácie navštívte stránku www.giacomini.sk alebo kontaktujte našu spoločnosť Giacomini Slovakia s.r.o.: tel. +421 41/7645223; giacomini@giacomini.sk
 Informácie uvedené v tomto dokumente majú len informatívny charakter. Spoločnosť Giacomini S.p.A. si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predošlého upozornenia meniť technický alebo obchodný charakter výrobkov uvedených v tomto technickom liste. Informácie uvedené v tomto dokumente nezabavujú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normy a technické predpisy.
 Výrobca: Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy